



LED CCT Ugradna svjetla - 40W - IP44 - Prečnik Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Downlight LED ugrađivani od 40W snage, izrađen od aluminija. Uključuje CCT sistem koji, putem selektora, omogućava odabir temperature boje između tople bijele (3000K), neutralne bijele (4000K) i hladne bijele (6000K). Uključuje LIFUD drajver i ima stepen zaštite IP44, što ga čini pogodnim za upotrebu u vlažnim okruženjima, ne izloženim direktno tekućinama. Njena instalacija je vrlo jednostavna i može se koristiti kako za domaće, tako i za komercijalne svrhe.



Product data

Ugao otvaranja (°)	100
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø230x39
Dimenzije rezanja (mm)	Ø205-220
Prigušivo	Da, zamjenjujući drajver
Vozač	Lifud
Faktor snage (cosφ)	0,9
Oblik	Cirkular, Ultrafino
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	normalan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5000
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	40
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C



Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

