

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Ugradna LED downlight kvadratna 22W Dimenzije 190 X 190mm

LED Ugradne lampe kvadratnog oblika sa snagom od 22W. Spoljašnji prečnik od Ø224mm, dubina od 27.5mm i prečnik za rezanje od Ø190mm. Slim ugradna lampa proizvedena je s kućištem od polikarbonata s bijelim ukrasom i opalnim polikarbonatnim difuzorom za pružanje homogene i intenzivne svjetlosti. Savršeni downlights za profesionalnu i domaću upotrebu. Zahvaljujući DOB-u, ovo je rasvjeta koja ne proizvodi nikakav zvuk i nema treperenje. Izvrsna kombinacija efikasnosti i kvalitetnog dizajna. 22W 230V 120° IP20

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	224x224x27.5
Dimenzije rezanja (mm)	Ø190-200
Prigušivo	Ne
Efikasnost (Lm/w)	100
Oblik	Cuadrado
Učestalost korištenja	normalan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2200
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nominalni Napon (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela



Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Kuhinje
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W