



Panel LED tanak 120X60cm - Upravljač PHILIPS - 72W - UGR19

Uređaj loženi LED panel sa PHILIPS driverom ima elegantan, ultra tanak dizajn i savremenu tehnologiju koja mu omogućava da pruži snažno, ravnomjerno osvetljenje u 3 tonova: topla bijela (3000K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). To je visoko efikasan izvor svjetlosti sa snagom od 72W i svjetlosnom efikasnošću od 90lm/w. Uključuje mikro-prizmatični difuzor koji osigurava osvetljenje bez odsjaja (UGR<19), idealno za kancelarije, konferencijske sale, škole ili bolnice. Zahvaljujući svom visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80), reproducira boje veoma slične prirodnoj svjetlosti. Ploča se može montirati na lažne plafone ili ugraditi direktno u gipsanu ploču pomoću okvira za ugradnju (nije uključeno).



Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	160
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	120x60
Vozač	Filips
Efikasnost (Lm/w)	90
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	72
Raspon temperature	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nominelni Napon (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 4014
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
UGR	UGR19



Spoljna upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Uredi, Trgovina, Parkiranje
Životni vijek (h)	25000
Lumeni (Lm)	6480

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B5234-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

