

Okrugla ugradna LED plafonska svjetlost PHILIPS Ledinaire 24W - DN070B LED24 - Prečnik Ø 200mm

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Širina	Ø225
Ugao otvaranja (°)	60
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije rezanja (mm)	Ø200
Vozač	Eksterno
Efikasnost (Lm/w)	96
Faktor snage (cosφ)	0.9
Oblik	Cirkular
Frekvencija (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2400
Materijal	Plastika, Metal
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	24
Dubina	100
Nominalni Napon (V)	220 - 240 V AC

Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne

Product variants

Reference	Attributes
35402900	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
35404300	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)
45260200	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)