


KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletna rasvjetna oprema sastavljena od: Fiksni ugradbeni reflektor Ø93mm s niskim UGR-om - Bijela boja LED žarulja GU10 od 5,4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetiljka od keramike s prethodno priključenim kablom.



Product data

Boja kućišta	Bijelo (koristiti), Crno (koristiti), Bijela i Zlata (koristiti), Bijela i Srebrna (koristiti), Bijela i Crna (koristiti), Bijela i Crvena (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	100
Čahura	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø93x53mm
Udaljenost reza (mm)	Ø85
Efikasnost (Lm/w)	130
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	5,4
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
UGR	UGR18
Spoljna upotreba	Ne



Product variants

Reference

Attributes

K930-85-R-B-BC

Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-B-BN	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-BC	Boja kućišta : Bijela i Zlata (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-BF	Boja kućišta : Bijela i Zlata (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-BN	Boja kućišta : Bijela i Zlata (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-BC	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-BF	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-BN	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-BP-BF	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K930-85-R-BP-BN	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K930-85-R-BR-BC	Boja kućišta : Bijela i Crvena (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-BR-BF	Boja kućišta : Bijela i Crvena (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K930-85-R-BR-BN	Boja kućišta : Bijela i Crvena (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K930-85-R-N-BC	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-N-BF	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	