

LED okrugli downlight ugradni 25W - Profesionalna upotreba - Ø190 mm

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	100
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	F
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimenzije rezanja (mm)	Ø187
Prigušivo	Ne
Efikasnost (Lm/w)	114
Faktor snage (cosφ)	0.98
Oblik	Cirkular, Ultrafino
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materijal	Aluminij
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	25

Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Senor	Ne
Nominelni Napon (V)	230V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
B1264BF	T° svjetlosti : 6500K (koristiti)	
B1264BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	