

LED panel kvadratni 18W Visoka Učinkovitost

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	226x226x35
Prigušivo	Ne
Efikasnost (Lm/w)	100
Oblik	Cuadrado
Učestalost korištenja	normalan
Garancija	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1800
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nominalni Napon (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835

Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna, Neutralna bijela
Spoljna upotreba	Ne
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1030-B-18W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
B1030-B-18W-BF	T° svjetlosti : 6500K (koristiti)
B1030-B-18W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)