

Downlight LED Mini 5W - Chip OSRAM - Nizak UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Product data

Boja kućišta	Bijelo (koristiti), Crno (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Ugao otvaranja (°)	30
Certifikati	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Dimenzije rezanja (mm)	Ø50
Vozač	Lifud
Oblik	Cirkular
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Garancija	5 godina
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materijal	Aluminij
Montiranje	Ugradni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	5
Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	200 - 240V AC
Vrsta LED-a	Čip OSRAM

Tonalitet	Topla bijela
UGR	UGR18
Spoljna upotreba	Ne

Product variants

Reference	Attributes
B1252-B-270	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
B1252-B-4000	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)
B1252-B-6000	Boja kućišta : Bijelo (koristiti), T° svjetlosti : 6500K (koristiti)
B1252-N-270	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
B1252-N-4000	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)
B1252-N-6000	Boja kućišta : Crno (koristiti), T° svjetlosti : 6500K (koristiti)