

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Visok	35mm
Širina	148mm
Ugao otvaranja (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	F
CRI	80-85
Prigušivo	Ne
Vozač	Unutrašnji
Efikasnost (Lm/w)	86
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Učestalost korištenja	normalan
Gam vrste projektora	Seriya "Slim", Paketi
Garancija	3 godine
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Dug	230mm
Lumeni (Lm)	4569, 4584
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Kristal

Montiranje	Površina
Orijentabilan	Da
Snaga (W)	50
Raspon temperature	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nominalni Napon (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bijela hladna
UGR	Ne
Spoljna upotreba	Da
Životni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
K1883-2-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)
K1883-2-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)