

# KIT Aro okrugli asimetrični downlight Ø85mm + LED modul MR16 5W

## Product data

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T° svjetlosti | 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)                                                                         |
| Boja kućišta  | Bijelo (koristiti), Crno (koristiti), Bijela i Zlata (koristiti), Bijela i Srebrna (koristiti), Bijela i Crna (koristiti), Crvena |

## Product variants

| Reference             | Attributes                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| K930-75-I-B-B1355-BC  | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijelo (koristiti)           |
| K930-75-I-B-B1355-BF  | T° svjetlosti : 6000K (koristiti), Boja kućišta : Bijelo (koristiti)            |
| K930-75-I-B-B1355-BN  | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijelo (koristiti)           |
| K930-75-I-BD-B1355-BC | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Zlata (koristiti)   |
| K930-75-I-BD-B1355-BF | T° svjetlosti : 6000K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Zlata (koristiti)    |
| K930-75-I-BD-B1355-BN | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Zlata (koristiti)   |
| K930-75-I-BN-B1355-BC | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti)    |
| K930-75-I-BN-B1355-BF | T° svjetlosti : 6000K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti)     |
| K930-75-I-BN-B1355-BN | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti)    |
| K930-75-I-BP-B1355-BC | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti) |

| Reference             | Attributes                                                                      |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| K930-75-I-BP-B1355-BF | T° svjetlosti : 6000K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti)  | ■ |
| K930-75-I-BP-B1355-BN | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti) | ■ |
| K930-75-I-BR-B1355-BC | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Crvena (koristiti)  | ■ |
| K930-75-I-BR-B1355-BF | T° svjetlosti : 6000K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Crvena (koristiti)   | ■ |
| K930-75-I-BR-B1355-BN | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti), Boja kućišta : Bijela i Crvena (koristiti)  | ■ |
| K930-75-I-N-B1355-BC  | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti), Boja kućišta : Crno (koristiti)             | ■ |
| K930-75-I-N-B1355-BF  | T° svjetlosti : 6000K (koristiti), Boja kućišta : Crno (koristiti)              | ■ |
| K930-75-I-N-B1355-BN  | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti), Boja kućišta : Crno (koristiti)             | ■ |