



## Asymetrický LED projektor 200W - 150lm/W - IP65

Ref. B8221

Asymetrický LED projektor průmyslové třídy s vysokým výkonem, s výkonem 200W a účinností 150lm/W. Jeho asymetrická čočka optimalizuje distribuci světla, takže je ideální pro sportovní zařízení, průmyslové haly, dílny nebo parkoviště, mezi dalšími. Disponibilní v studené bílé (5000K). \*\*Záruka 7 let\*\*



### Product data

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Úhel otevření (°)          | 80 / 150     |
| Certifikáty                | CE, ROHS     |
| Energetická účinnost třídy | D            |
| CRI                        | 80-85        |
| Rozměry (mm) ŠxVxH         | 438x396x60   |
| Stmívatelný                | Ne           |
| Řidič                      | Vnitřní      |
| Účinnost (Lm/w)            | 150          |
| Faktor účinnosti (cosφ)    | 0,9          |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60      |
| Frekvence použití          | Intenzivní   |
| Řada projektorů            | Asymetrické  |
| Záruka                     | 7 let        |
| IP                         | IP66         |
| Kelvin (K)                 | 5000         |
| Lumény (Lm)                | 30000        |
| Materiál                   | Hliník       |
| Materiálový difuzor        | Polykarbonát |
| Orientovatelný             | Ano          |
| Výkon (W)                  | 200          |
| Senor                      | Ne           |
| Nominální napětí (V)       | 100-240V     |

### Better Heat Dissipation Multi-board convection cooling design



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ LED                  | Čip EPISTAR              |
| Tonální                  | Bílá zima                |
| Pouze pro vnější použití | Ano                      |
| Doporučené použití       | Zahrada, Průmyslové haly |
| Životnost (h)            | 50000                    |

## Product variants

Reference

Attributes

B8221

