



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Průměr Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

LED downlight s vestavěným výkonem 40 W vyrobený z hliníku. Incorporuje systém CCT, který prostřednictvím voliče umožňuje vybrat teplotu barvy mezi teplou bílou (3000K), neutrální bílou (4000K) a studenou bílou (6000K). Obsahuje ovladač LIFUD a má stupeň ochrany IP44, což ho činí vhodným pro použití v vlhkém prostředí, není přímo vystaveno kapalinám. Jeho instalace je velmi jednoduchá a může se používat jak pro domácí, tak pro komerční účely.



Product data

Úhel otevření (°)	100
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø230x39
Řezné rozměry (mm)	Ø205-220
Stmívatelný	Ano, nahrazení ovladače
Řidič	Lifud
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Forma	Cirkulární, Ultrafino
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	normální
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	5000
Materiál	Hliník
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	40
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C



Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	CCT
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

