

100lm/W

Alta eficiència
High efficiency
Haute efficacité



4W



Vestavné LED kruhové downlight 4W - Řez Ø77mm

Zapustené kulaté LED osvětlení 4W, s vnějším průměrem 98mm. Vyrobeno z bílého polykarbonátu, poskytuje efektivní osvětlení bez elektromagnetického hluku, ideální pro vnitřní prostory. Průměr řezu: Ø77mm.

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	98x98x25.5
Řezné rozměry (mm)	Ø77-82
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	100
Forma	Církulární
Frekvence použití	normální
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1240-B-4W-BC

T° světla : 3000°K (použit)



B1240-B-4W-BF

T° světla : 6000K (použit)



B1240-B-4W-BN

T° světla : 4000°K (použit)

