

100lm/W

Alta eficiència
High efficiency
Haute efficacité



6W



LED zapuštěné kulaté bodové osvětlení 6W - Řez Ø95mm

LED zapuštěné kulaté downlight 6W, s vnějším průměrem 118 mm a hloubkou 25,5 mm. Vyrobeno z bílého polykarbonátu, poskytuje účinné osvětlení bez elektromagnetického hluku, ideální pro vnitřní prostory. Řezný průměr: Ø95mm.

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	118x118x25.5
Řezné rozměry (mm)	Ø95-100
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	100
Forma	Církulární
Frekvence použití	normální
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	600
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá



Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	T° světla : 3000°K (použit)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	T° světla : 6000K (použit)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	T° světla : 4000°K (použit)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W