

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Vestavné LED downlight čtvercové 22W Řez 190 X 190mm

LED Stropní svítidla zapuštěná čtvercového tvaru s výkonem 22W. Vnější průměr Ø224mm, hloubka 27.5mm a průměr otvoru Ø190mm. Slim downlight vyrobený s plastovým krytem v bílé barvě a opálovým difuzorem z polykarbonátu pro zajištění homogenního a intenzivního světla. Perfektní downlighty pro profesionální i domácí použití. Díky technologii DOB je to svítidlo, které nevydává žádný hluk a nemá blikání. Skvělá kombinace efektivity a kvalitního designu. 22W 230V 120° IP20

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	224x224x27.5
Řezné rozměry (mm)	Ø190-200
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	100
Forma	Cuadrado
Frekvence použití	normální
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	2200
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá



Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Kuchyně
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° světla : 3000°K (použít)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BF	T° světla : 6000K (použít)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BN	T° světla : 4000°K (použít)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W