



Slim LED panel 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

PANEL LED zapuštěný s ovladačem PHILIPS má elegantní, ultra tenký design a moderní technologii, která mu umožňuje poskytovat silné, rovnoměrné osvětlení ve 3 odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K). Je to vysoce účinné svítidlo s výkonem 72W a světelnou účinností 90lm/w. Inkorporuje mikroprizmatický difuzér, který zajišťuje osvětlení bez oslnění (UGR<19), ideální pro kanceláře, konferenční místnosti, školy nebo nemocnice. díky svému vysokému indexu barevného podání (CRI >80) reprodukuje barvy velmi podobně jako přirozené světlo. Panel lze namontovat na podhledy nebo přímo zapustit do sádkartonu pomocí montážního rámu (není součástí).



Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Úhel otevření (°)	160
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry Panelu LED	120x60
Řidič	Philips
Účinnost (Lm/w)	90
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	72
Teplotní rozsah	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 4014
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19



Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Hotely, Úřady, Obchod, Parkování
Životnost (h)	25000
Lumény (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° světla : 6000K (použit)	
B5234-BN	T° světla : 4000°K (použit)	