

Chip LED SMD 2835



LED čtvercový stropní krytý 24W s povrchem 2640LM IP54

Čtvercové povrchové LED svítidlo speciálně pro vlhké oblasti IP54, jako jsou koupelny, kuchyně, prádelny a kryté venkovní prostory. S vysokým výkonem 110LM/W a nízkou spotřebou, pouhých 24W. ✓ 280x280x54mm

✓ 2640LM ✓ 24W - 230V ✓ IP54



Product data

T° světla	3000°K (použit)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	280x280x54
Stmívatelný	Ne
Řidič	Vnitřní
Účinnost (Lm/w)	110
Forma	Cuadrado
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	normální
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000
Materiál	Plast
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	24
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Ne



Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ano
Doporučené použití	Zahrada
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1720-C-BC	T° světla : 3000°K (použít)

