

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 2-12V 8W multicurrent (350-700mA)

Ref. LF-AAD008-0700-12

Ovladač LIFUD LF-AAD008-0700-12 je LED ovladač s konstantním proudem o výkonu 8W. Ten lze upravit pomocí přepínače na ovladači se 3 pozicemi. Produkt je dimerovatelný mezi 0,1 a 100%. Limit nominálního vstupního napětí je 220-240V a vstupní 2-12V. Výstupní proud lze nastavit pomocí DIP přepínače 350mA až 700mA, v krocích po 50mA.

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Výstupní proud mA	350-700mA
Rozměry (mm) ŠxVxH	29,8 x 142,1 x 20,5 mm
Stmívatelný	0%-100% (0,1%)
Frekvence (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiál	Plast
Maximální výkon (W)	8W
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Systém řízení	DALI
Výstupní napětí (V)	2-12V
Nominální napětí (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-AAD008-0700-12