



Pack of 4 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 Vložené LED panely 120X30 cm - Ovladač Philips Elegantní a ultratenké panely s pokročilou technologií pro silné a rovnoměrné osvětlení ve třech odstínech bílé (3000K, 4000K, 6000K). Mají výkon 44W a světelný tok 2900 lumenů. Ideální pro kanceláře, konferenční sály, školy nebo nemocnice. Vysoký index barevného podání (CRI>80) pro přesné zobrazení barev a nízký index oslnění (UGR≤19). Mohou být montovány na falešné stropy nebo zapuštěny do sádkartonu s rámem pro zapuštění (není součástí).



Product data

T° světla	Studená bílá (NEPOUŽÍVAT), Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT), Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	1200x300x6mm
Řezné rozměry (mm)	1200x300mm
Rozměry Panelu LED	120x30
Stmívatelný	Volitelné, nahrazení ovladače
Řidič	Externí
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Výkon (W)	44
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

⇌ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-4-BC	T° světla : Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT)	
K5236-4-BF	T° světla : Studená bílá (NEPOUŽÍVAT)	
K5236-4-BN	T° světla : Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)	