



Recessed LED Panel - 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Panel LED zapuštěný 120 x 30 cm má ultra tenký design a moderní technologii, která mu umožňuje poskytovat silné a rovnoměrné osvětlení. Vysoce účinný, má výkon 44W a světelný tok 2900 lumenů. Inkorporuje TRIAC regulátor, což umožňuje regulaci intenzity osvětlení. Díky nízkému indexu oslnění UGR19 poskytuje tento panel velký vizuální komfort. Dostupné ve třech odstínech: teplá bílá (3000K), neutrální bílá (4000K) a studená bílá (6000K).



Product data

T° světla	Studená bílá (NEPOUŽÍVAT), Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT), Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	1200 x 300 x 6
Řezné rozměry (mm)	1200x300
Rozměry Panelu LED	120x30
Stmívatelný	Ano
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	2900
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	44
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5236-TRIAC-BC

T° světla : Bílá teplá (NEPOUŽÍVAT)



K5236-TRIAC-BF

T° světla : Studená bílá (NEPOUŽÍVAT)



K5236-TRIAC-BN

T° světla : Bílý Neutrální (NEPOUŽÍVAT)

