


KIT x 10 - Tilting downlight ring silver color Ø90mm + Bulb GU10 5W + Socket GU10

10 kompletních sad pro instalaci žárovky GU10. Každá sada obsahuje: 1. LED GU10 diodická žárovka o výkonu 5W dostupná ve 4 odstínech: Bílé extra teplé: 2700K - 450 lm Teplá bílá: 3000K - 475 lm Neutrální bílá: 4000K - 500 lm Studená bílá: 6000K - 525 lm 2. Orientovatelné downlight z polykarbonátu v černé barvě 3. Kapsle z keramiky pro žárovku GU10. Obsahuje předkabelování.



Product data

Barva krytu	Bílý (použít), Černý (použít), Šedý (nosit)
T° světla	2700°K (použít), 3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	120
Hlava	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Žárovka: Ø50x55
Řezné rozměry (mm)	Ø75
Forma	Církulární
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Souprava	Ano
Lumény (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiál	Polykarbonát
Výkon (W)	5
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 2700°K (použít)	
		
K981-R-B-BC-10	Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 3000°K (použít)	
		
K981-R-B-BF-10	Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 6000K (použít)	
		
K981-R-B-BN-10	Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)	
		
K981-R-G-10-BC	Barva krytu: Šedá (nosit), T° světla : 3000°K (použít)	
		
K981-R-G-10-BF	Barva krytu: Šedá (nosit), T° světla : 6000K (použít)	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Barva krytu: Šedá (nosit), T° světla : 2700°K (použit)	
K981-R-G-BN-10	Barva krytu: Šedá (nosit), T° světla : 4000°K (použit)	
K981-R-N-270-10	Barva krytu: Černý (použit), T° světla : 2700°K (použit)	
K981-R-N-BC-10	Barva krytu: Černý (použit), T° světla : 3000°K (použit)	
K981-R-N-BF-10	Barva krytu: Černý (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K981-R-N-BN-10	Barva krytu: Černý (použit), T° světla : 4000°K (použit)	