

Downlight LED kulatý zapuštěný 25W - Profesionální použití - Ø190 mm

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6500K (použít)
Úhel otevření (°)	100
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø230x35
Řezné rozměry (mm)	Ø187
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	114
Faktor účinnosti (cosφ)	0,98
Forma	Cirkulární, Ultrafino
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiál	Hliník
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	25

Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	230V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1264BC

T° světla : 3000°K (použít)



B1264BF

T° světla : 6500K (použít)



B1264BN

T° světla : 4000°K (použít)

