

Vestavné kruhové LED downlight 6W - Průměr Ø 110 mm - 5 let záruka

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6500K (použít)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø116x15
Řezné rozměry (mm)	Ø110
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	75
Faktor účinnosti (cosφ)	0,5
Forma	Církulární, Ultrafino
Frekvence použití	normální
Záruka	5 let
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	450
Materiál	Hliník
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne

Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	230V AC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° světla : 3000°K (použít)



B1070-BF

T° světla : 6500K (použít)



B1070-BN

T° světla : 4000°K (použít)

