



## Podhledové LED svítidlo 3W - Orientovatelné - Čip CREE

### Product data

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Barva krytu                | Černý Mat (použít), Bílý mat (použítí) |
| T° světla                  | 3000°K (použít), 4000°K (použít)       |
| Certifikáty                | CE, ROHS                               |
| Energetická účinnost třídy | G                                      |
| CRI                        | 80-85                                  |
| Rozměry (mm) ŠxVxH         | 60x60x90                               |
| Řezné rozměry (mm)         | Ø50                                    |
| Stmívatelný                | Ne                                     |
| Účinnost (Lm/w)            | 80                                     |
| Faktor účinnosti (cosφ)    | 0,4                                    |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                                |
| Frekvence použití          | normální                               |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Záruka                   | 3 roky                     |
| IP                       | IP20                       |
| Kelvin (K)               | 4000, 2700                 |
| Lumény (Lm)              | 240                        |
| Materiál                 | Hliník                     |
| Montáž                   | Vestavný                   |
| Orientovatelný           | Ano                        |
| Teplotní rozsah          | -20 °C ~ +40 °C            |
| Senor                    | Ne                         |
| Nominální napětí (V)     | 220 - 240 V AC             |
| Typ LED                  | SMD 3535                   |
| Tonální                  | Teplá bílá, Neutrální bílá |
| Pouze pro vnější použití | Ne                         |
| Životnost (h)            | 25000                      |

## Product variants

| Reference  | Attributes                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| B958-BM-BC | Barva krytu : Bílý mat (použití), T° světla : 3000°K (použití)  |
| B958-BM-BN | Barva krytu : Bílý mat (použití), T° světla : 4000°K (použití)  |
| B958-NM-BC | Barva krytu : Černý Mat (použití), T° světla : 3000°K (použití) |
| B958-NM-BN | Barva krytu : Černý Mat (použití), T° světla : 4000°K (použití) |