

Downlight LED Mini 3W - Čip OSRAM - Nízký UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít)
T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6500K (použít)
Úhel otevření (°)	30
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	90-95
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø40x32,1
Řezné rozměry (mm)	Ø35
Řidič	Lifud
Forma	Cirkulární
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	5 let
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiál	Hliník
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	Čip OSRAM
Tonální	Teplá bílá

UGR	UGR18
Pouze pro vnější použití	Ne

Product variants

Reference	Attributes	
B1251-B-270	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 3000°K (použít)	—
B1251-B-4000	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)	—
B1251-B-6000	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 6500K (použít)	—
B1251-N-270	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 3000°K (použít)	—
B1251-N-4000	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)	—
B1251-N-6000	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 6500K (použít)	—