

Downlight LED Mini 5W - Čip OSRAM - Nízký UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít)
T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6500K (použít)
Úhel otevření (°)	30
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	90-95
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø55x43,1
Řezné rozměry (mm)	Ø50
Řidič	Lifud
Forma	Cirkulární
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	5 let
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiál	Hliník
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	5
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	200 - 240V AC
Typ LED	Čip OSRAM

Tonální	Teplá bílá
UGR	UGR18
Pouze pro vnější použití	Ne

Product variants

Reference	Attributes
B1252-B-270	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 3000°K (použít)
B1252-B-4000	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)
B1252-B-6000	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 6500K (použít)
B1252-N-270	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 3000°K (použít)
B1252-N-4000	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)
B1252-N-6000	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 6500K (použít)