

LED páska 24V DC - 18W/m - Monofunkční - 10mm - IP20 - 5 metrů - 120ks/m

Product data

T° světla 1800°K (použít), 2400°K (použít), 2700°K (použít), 3000°K (použít), 4000°K (použít), 5000°K (použít), 6000°K (použít), Jantar (použít)

Lepidlo	3M
Šířka dráhy (mm)	10
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
Rozměry (mm) ŠxVxH	5000x10
Stmívatelný	Ano
Vzdálenost řezu (mm)	50
Účinnost (Lm/w)	110
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	normální
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
Číslo čipů/metr	120
Výkon/m (W/m)	18
Nominální napětí (V)	24V stejnosměrné napětí
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá, Extra teplá bílá, Bílý extra teplý plus
Pouze pro vnější použití	Ne

Životnost (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

T° světla : 1800°K (použít)



B1552-240

T° světla : 2400°K (použít)



B1552-270

T° světla : 2700°K (použít)



B1552-5K

T° světla : 5000°K (použít)



B1552-AMB

T° světla : Jantar (použít)

Reference

Attributes



B1552BC

T° světla : 3000°K (použít)



B1552BF

T° světla : 6000K (použít)



B1552BN

T° světla : 4000°K (použít)