

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Vysoko	35mm
Šířka	148 mm
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Stmívatelný	Ne
Řidič	Vnitřní
Účinnost (Lm/w)	86
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	normální
Řada projektorů	Serie "Slim", Packy
Záruka	3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Široký	230mm
Lumény (Lm)	4569, 4584
Materiál	Hliník
Materiálový difuzor	Křišťál

Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ano
Výkon (W)	50
Teplotní rozsah	-18°C ~ +55°C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	230
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima
UGR	Ne
Pouze pro vnější použití	Ano
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° světla : 3000°K (použít)
K1883-2-BF	T° světla : 6000K (použít)
K1883-2-BN	T° světla : 4000°K (použít)