

LED panel tenký na povrch 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - S montážní sadou

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry Panelu LED	120x30
Stmívatelný	Volitelné, nahrazení ovladače
Řidič	Philips
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	Intenzivní
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	2900
Materiál	Plast
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	44
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC

Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR19
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Hotely, Úřady, Obchod
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° světla : 3000°K (použít)
B4290-BF	T° světla : 6000K (použít)
B4290-BN	T° světla : 4000°K (použít)