

KIT Aro kulatý downlight Ø85mm + LED modul MR16 5W

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít), Bílá a Zlatá (použít), Černá a Stříbrná (použít), Černá a Bílá (použít), Černá a

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-R-B-B1355-BC	T° světla : 3000°K (použít), Barva krytu : Bílé (použít)
K930-75-R-B-B1355-BF	T° světla : 6000K (použít), Barva krytu : Bílé (použít)
K930-75-R-B-B1355-BN	T° světla : 4000°K (použít), Barva krytu : Bílé (použít)
K930-75-R-BD-B1355-BC	T° světla : 3000°K (použít), Barva krytu : Bílá a Zlatá (použít)
K930-75-R-BD-B1355-BF	T° světla : 6000K (použít), Barva krytu : Bílá a Zlatá (použít)
K930-75-R-BD-B1355-BN	T° světla : 4000°K (použít), Barva krytu : Bílá a Zlatá (použít)
K930-75-R-BN-B1355-BC	T° světla : 3000°K (použít), Barva krytu : Černá a Bílá (použít)
K930-75-R-BN-B1355-BF	T° světla : 6000K (použít), Barva krytu : Černá a Bílá (použít)
K930-75-R-BN-B1355-BN	T° světla : 4000°K (použít), Barva krytu : Černá a Bílá (použít)

Reference	Attributes	
K930-75-R-BP-B1355-BC	T° světla : 3000°K (použít), Barva krytu : Černá a Stříbrná (použít)	—
K930-75-R-BP-B1355-BF	T° světla : 6000K (použít), Barva krytu : Černá a Stříbrná (použít)	—
K930-75-R-BP-B1355-BN	T° světla : 4000°K (použít), Barva krytu : Černá a Stříbrná (použít)	—
K930-75-R-BR-B1355-BC	T° světla : 3000°K (použít), Barva krytu : Černá a Červená (použít)	—
K930-75-R-BR-B1355-BF	T° světla : 6000K (použít), Barva krytu : Černá a Červená (použít)	—
K930-75-R-BR-B1355-BN	T° světla : 4000°K (použít), Barva krytu : Černá a Červená (použít)	—
K930-75-R-N-B1355-BC	T° světla : 3000°K (použít), Barva krytu : Černý (použít)	—
K930-75-R-N-B1355-BF	T° světla : 6000K (použít), Barva krytu : Černý (použít)	—
K930-75-R-N-B1355-BN	T° světla : 4000°K (použít), Barva krytu : Černý (použít)	—