



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Skæring Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Downlight LED indbygget på 40W af effekt fremstillet af aluminium. Inkorporerer CCT-system, der ved hjælp af en vælger gør det muligt at vælge farvetemperaturen mellem varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Inkluderer LIFUD-driveren og har IP44-beskyttelsesgrad, hvilket gør den egnet til brug i fugtige omgivelser, ikke direkte udsat for væsker. Installationen er meget enkel, og den kan bruges til både private og kommercielle formål.



Product data

Åbningsvinkel (°)	100
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Ø230x39
Skære dimensioner (mm)	Ø205-220
Dimbar	Ja, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Lifud
Effektniveau (cosφ)	0,9
Form	Cirkulær, Ultrafin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5000
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	40
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C



Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

