

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Downlight LED cirkulær indbygget 6W - Skæring Ø95mm

Indbygnings LED downlight cirkulær på 6W, med en udvendig diameter på 118mm og en dybde på 25,5mm. Fremstillet af hvid polycarbonat, tilbyder den effektiv belysning uden elektromagnetisk støj, ideel til indendørs rum. Skærediameter: Ø95mm.

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	118x118x25.5
Skære dimensioner (mm)	Ø95-100
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Cirkulær
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	600
Materiale	Polycarbonat
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	230
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid



Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité  6W 
B1241-B-6W-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité  6W 
B1241-B-6W-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité  6W 