

**100lm/W**  
Alta eficiencia  
High efficiency  
Haute efficacité



**22W**



## Indbygnings-LED downlight kvadratisk 22W Skæring 190 X 190mm

LED Downlights indbygningsarmaturer i kvadratisk form med en effekt på 22W. Udvendig diameter på Ø224mm, dybde på 27.5mm og skærediameter på Ø190mm. Slim downlight fremstillet med et kabinet af polycarbonat med en hvid kant og en opal polycarbonat diffunder for at give et ensartet og intenst lys. Perfekte downlights til både professionelt og hjemmebrug. Takket være DOB er det en belysning, der ikke udsender nogen støj eller har flicker. Fremragende kombination af effektivitet og kvalitetsdesign. 22W 230V 120° IP20

### Product data

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| T° af lys                | 3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge) |
| Certifikater             | CE, ROHS                                    |
| Klasse energieffektivens | A+ (2021)                                   |
| CRI                      | 80-85                                       |
| Mål (mm) LxIxh           | 224x224x27.5                                |
| Skære dimensioner (mm)   | Ø190-200                                    |
| Dimbar                   | Nej                                         |
| Effizienz (Lm/w)         | 100                                         |
| Form                     | Cuadrado                                    |
| Brugsfrekvens            | normal                                      |
| Garanti                  | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år             |
| IP                       | IP20                                        |
| Kelvin (K)               | 3000, 4000, 6000                            |
| Lumen (Lm)               | 2200                                        |
| Materiale                | Polycarbonat                                |
| Materiale diffusor       | Polycarbonat                                |
| Montering                | Indbygnings                                 |
| Orienterbar              | Nej                                         |
| Temperaturområde         | -20°C ~ +40°C                               |
| Nominel spænding (V)     | 230                                         |
| LED-type                 | SMD 2835                                    |
| Tonalitet                | Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid          |



|                |          |
|----------------|----------|
| Udendørs brug  | Nej      |
| Anbefalet brug | Køkkener |
| Levetid (h)    | 25000    |

## Product variants

| Reference      | Attributes                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1040-B-22W-BC | T° af lys : 3000°K (brug) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>22W</p>  |
| B1040-B-22W-BF | T° af lys : 6000K (brug)  |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>22W</p>  |
| B1040-B-22W-BN | T° af lys : 4000°K (brug) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>22W</p> |