



LED ground recessed beacon for indirect lighting 0,75W 12V-DC IP67

LED indbygget markør i høj vandtæthed IP67. Især velegnet til at belyse stien i mørke områder eller til at angive, hvor man skal gå, både udendørs og indendørs. Også til dekorativ brug. De har to lysudgange i varmt hvidt, en modsat den anden. Fremstillet af aluminium med polycarbonat. Takket være deres design passer de helt ind. Udvendig farve sort eller hvid. 0,75W - 12VDC LED SMD varm hvid (3000k) Ø58,5x53mm ≈42mm IP67 Sort og hvid udvendig farve Længde på forbindelseskabel (50 cm)

Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Mål (mm) LxIxh	Ø58,5x53, Ø58,5x92 med rør
Skære dimensioner (mm)	Ø42
Dimbar	Ja
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ikke inkluderet
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP67
Kelvin (K)	3000
Materiale	Stål
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Effekt (W)	0,75

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	12V DC
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have
Levetid (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes

BA50018-BC-B

Kabelfarve: Hvid (brug)



BA50018-BC-N

Kabelfarve: Sort (brug)

