



Panel LED slim indbygningsramme 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Med monteringsæt

Det indbyggede LED-panel med PHILIPS-driver på 44W har et elegant, ultratyndt design og en avanceret teknologi, der gør det muligt at give en kraftig, jævn belysning i 3 nuancer: varm hvid (2800K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Inkluderer en mikro-prismatisk diffuser, der sikrer blændfri belysning (UGR<19), ideel til kontorer, konferencerum, skoler eller hospitaler. Tak til sin høje farvegengivelsesindeks (CRI>80) gengiver den farver på en måde, der ligner naturligt lys. Inkluderer kit til indbygget installation, med alle tilbehør til en nem og hurtig montering.



Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål LED-panel	120x30
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR19
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference	Attributes	
B4297-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	 44W  URC<19  95 lm/W
B4297-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	 44W  URC<19  95 lm/W
B4297-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	 44W  URC<19  95 lm/W