



Panel LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

Det indbygnings LED-panel med PHILIPS driver har et elegant, ultratyndt design og avanceret teknologi, der giver mulighed for kraftig, ensartet belysning i 3 nuancer: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Det er en højeffektiv lampe med en effekt på 72W og en lysstyrkeeffektivitet på 90lm/w. Den har en mikrop Prismatisk diffuser, der sikrer blødfri belysning ($UGR \leq 19$), ideel til kontorer, konferencelokaler, skoler eller hospitaler. Tak til sin høje farvegengivelsesindeks ($CRI > 80$) gengiver den farverne meget ligeligt med naturligt lys. Panelet kan monteres i falsk loft eller indbygges direkte i gipsplader ved hjælp af en indbygningsramme (ikke inkluderet).



Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	160
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål LED-panel	120x60
Driver translates to Danish as Chauffør.	Philips
Effizienz (Lm/w)	90
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 4014
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR19



Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Hoteller, Kontorer, Handel, Parkering
Levetid (h)	25000
Lumen (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° af lys : 6000K (brug)	
B5234-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	