



## Recessed LED spotlight 11W "KOPPA"- Optics 24° - Cut Ø 100mm - Low UGR

Indbygget LED-spotlys på 11W med anti-blændingsteknologi, der sikrer maksimal visuel komfort. Fremstillet med komponenter af højeste kvalitet, inkluderer en LIFUD-driver og COB LED Cree-chip der muliggør en kraftfuld og tydelig belysning i en vinkel på 24°. Fås i sort og hvid samt i to farvetemperaturer: varm hvid og neutral hvid.



### Product data

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Kabelfarve                               | Hvid (bruge), Sort (bruge)      |
| T° af lys                                | 2700°K (bruge), 4000°K (brug)   |
| Åbningsvinkel (°)                        | 24                              |
| Certifikater                             | CE, ROHS                        |
| CRI                                      | 80-85                           |
| Mål (mm) LxLxh                           | Ø 109 x 109,5                   |
| Skære dimensioner (mm)                   | Ø 100                           |
| Dimbar                                   | Nej                             |
| Driver translates to Danish as Chauffør. | Lifud                           |
| Form                                     | Cirkulær                        |
| Garanti                                  | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år |
| IP                                       | IP20                            |
| Kelvin (K)                               | 4000, 2700                      |
| Lumen (Lm)                               | 935                             |
| Materiale                                | Aluminium, Plastik              |
| Montering                                | Indbygnings                     |
| Orienterbar                              | Nej                             |
| Effekt (W)                               | 11                              |
| Nominel spænding (V)                     | 220 - 240 V vekselstrøm         |
| LED-type                                 | COB                             |
| Tonalitet                                | Varm hvid, Kold hvid            |
| Udendørs brug                            | Nej                             |

Ø100mm



## Product variants

Reference

Attributes

MODR11-24-B-2700

Kabelfarve: Hvid (bruge), T° af lys : 2700°K (bruge)



MODR11-24-B-4000

Kabelfarve: Hvid (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)



MODR11-24-N-2700

Kabelfarve: Sort (bruge), T° af lys : 2700°K (bruge)



MODR11-24-N-4000

Kabelfarve: Sort (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)

