

Chip LED SMD 2835



LED Panel Vandtæt Kvadratisk Hvid 24W overflade 2640LM IP54

Kvadratisk LED-overfladelys specielt til fugtige områder IP54, såsom badeværelser, køkkener, vaskerum og dækkede udendørsarealer. Højtydende 110LM/W og lavt forbrug, kun 24W. ✓ 280x280x54mm ✓ 2640LM ✓ 24W - 230V ✓ IP54



Product data

T° af lys	3000°K (brug)
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxLxh	280x280x54
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern
Effizienz (Lm/w)	110
Form	Cuadrado
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000
Materiale	Plastik
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	24
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej



Nominel spænding (V)	230
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1720-C-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	