



24W
LED
CCT
SYSTEM
IP20



Ledningsplafond i kvadratisk design BASIC CCT - 24W - IP20

Ref. B1288-C-CCT

Det kvadratiske LED BASIC overfladelys på 24 W har et moderne og stilrent design, med en opal diffusor der muliggør intensiv og ensartet belysning, uden mørke områder eller skygger. Inkorporerer en CCT temperaturvælger, så det er muligt at ændre farvetemperaturen mellem varm hvid (3000 K), neutral hvid (4000 K) og kold hvid (6500 K). Det er en højtydende lampe, der har en effekt på 24W og udsender en lysstrøm på 1800 lumen, perfekt til enhver indendørs plads, som vil muliggøre en stor energibesparelse.



Product data

Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	E
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	325 x 325 x 55
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern
Form	Cuadrado
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Lumen (Lm)	1800
Materiale	Plastik
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	24
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	CCT



Levetid (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

B1288-C-CCT

