



Pack of 4 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 LED-indbygningspaneler 120X30 cm - Philips Driver Elegante og ultratynde paneler med avanceret teknologi til kraftfuld og ensartet belysning i tre hvide nuancer (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W og en lysstrøm på 2900 lumen. Ideelle til kontorer, konferencelokaler, skoler eller hospitaler. Høj farvegengivelsesindeks (CRI>80) for præcis farvegengivelse og lav blændingsindeks (UGR≤19). De kan monteres i falske lofter eller indbygget i gipsplader med indbygningsramme (ikke inkluderet).



Product data

T° af lys Hvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGES), Neutral Hvid (IKKE BRUGES)

Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Skære dimensioner (mm)	1200x300mm
Mål LED-panel	120x30
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	230
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-4-BC

T° af lys : Varm Hvid (IKKE BRUGE)



K5236-4-BF

T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)



K5236-4-BN

T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)

