



Recessed LED Panel 120X60cm - TRIAC Dimmable - 72W - UGR19

Det indbyggnings-LED-panel 120 x 60 cm har et ultratyndt design og en avanceret teknologi, der gør det muligt at levere kraftig og jævn belysning. Med høj effektivitet har den en effekt på 72W og en lysstrøm på 5900 lumen. Inkorporerer to TRIAC-reguleringsdrivere, hvilket giver mulighed for at regulere lysintensiteten. Tak til sin lave blædningsindeks, UGR19, giver denne panel en stor visuel komfort. Findes i tre nuancer: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K).



Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Skære dimensioner (mm)	1200x600
Mål LED-panel	120x60
Dimbar	Ja
Effizienz (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbyggnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid



UGR	UGR19
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-TRIAC-BC

T° af lys : Varm Hvid (IKKE BRUGE)



K5234-TRIAC-BF

T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)



K5234-TRIAC-BN

T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)

