




KIT x 10 - Tilting downlight ring silver color Ø90mm + Bulb GU10 5W + Socket GU10

10 komplette kits til installation af GU10 pære. Hver pakke inkluderer: 1. Dicroisk LED GU10 pære på 5W tilgængelig i 4 nuancer: Hvid ekstra varm: 2700K - 450 lm Varm hvid: 3000K - 475 lm Neutral hvid: 4000K - 500 lm Kold hvid: 6000K - 525 lm 2. Aro downlight orienterbar i sort polykarbonat 3. Skærm af keramik til GU10 pære. Inkluderer forkabling.



Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge), Grå (bruge)
T° af lys	2700°K (bruge), 3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	120
Patronhylster	GU10
Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Pære: Ø50x55
Skære dimensioner (mm)	Ø75
Form	Cirkulær
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Lumen (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiale	Polycarbonat
Effekt (W)	5
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Kabelfarve: Hvid (brug), T° af lys : 2700°K (brug)	
		
K981-R-B-BC-10	Kabelfarve: Hvid (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K981-R-B-BF-10	Kabelfarve: Hvid (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
		
K981-R-B-BN-10	Kabelfarve: Hvid (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
		
K981-R-G-10-BC	Kabelfarve: Grå (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
		
K981-R-G-10-BF	Kabelfarve: Grå (brug), T° af lys : 6000K (brug)	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Kabelfarve: Grå (brug), T° af lys : 2700°K (brug)	
K981-R-G-BN-10	Kabelfarve: Grå (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	
K981-R-N-270-10	Kabelfarve: Sort (brug), T° af lys : 2700°K (brug)	
K981-R-N-BC-10	Kabelfarve: Sort (brug), T° af lys : 3000°K (brug)	
K981-R-N-BF-10	Kabelfarve: Sort (brug), T° af lys : 6000K (brug)	
K981-R-N-BN-10	Kabelfarve: Sort (brug), T° af lys : 4000°K (brug)	