


## KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplet belysningskit bestående af: Aro firkantet downlight justerbar med lav UGR - Hvid farve med champagne inderside. LED pære GU10 på 5,4W - Fås i 3 farvetoner: varm hvid, neutral og kold GU10 lampefatning i forberedt keramik.



### Product data

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farve på kabinet       | Hvid og champagne (brug), Sort og champagne (bruge), Sort og Hvid (brug), Grå og Hvid (brug), Grå og Sort (brug) |
| T° af lys              | 2700°K (bruge), 4000°K (brug), 6000K (bruge)                                                                     |
| Patronhylster          | GU10                                                                                                             |
| Certifikater           | CE, ROHS                                                                                                         |
| Mål (mm) LxLxh         | 93 x 93 x 29                                                                                                     |
| Skære dimensioner (mm) | Ø75, Ø 75                                                                                                        |
| Effizienz (Lm/w)       | 130                                                                                                              |
| Garanti                | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år                                                                                  |
| IP                     | IP20                                                                                                             |
| Kelvin (K)             | 4000, 6000, 2700                                                                                                 |
| Kit                    | Ja                                                                                                               |
| Materiale              | Polycarbonat, Globe: Glas                                                                                        |
| Materiale diffusor     | Polycarbonat                                                                                                     |
| Montering              | Indbygning                                                                                                       |
| Orienterbar            | Ja                                                                                                               |
| Tonalitet              | Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid                                                                               |
| Udendørs brug          | Nej                                                                                                              |
| Anbefalet brug         | Spisestue, Soveværelser, Hoteller, Køkkener, Handel                                                              |
| Effekt (W)             | 5,4                                                                                                              |



### Product variants

Reference

Attributes

K921-CB-BC

Farve på kabinet : Hvid og champagne (brug), T° af lys : 2700°K (bruge)



| Reference  | Attributes                                                             |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-CB-BF | Farve på kabinet : Hvid og champagne (brug), T° af lys : 6000K (brug)  |    |
| K921-CB-BN | Farve på kabinet : Hvid og champagne (brug), T° af lys : 4000°K (brug) |    |
| K921-CN-BC | Farve på kabinet : Sort og champagne (brug), T° af lys : 2700°K (brug) |    |
| K921-CN-BF | Farve på kabinet : Sort og champagne (brug), T° af lys : 6000K (brug)  |   |
| K921-CN-BN | Farve på kabinet : Sort og champagne (brug), T° af lys : 4000°K (brug) |  |
| K921-GB-BC | Farve på kabinet : Grå og Hvid (brug), T° af lys : 2700°K (brug)       |  |
| K921-GB-BF | Farve på kabinet : Grå og Hvid (brug), T° af lys : 6000K (brug)        |  |
| K921-GB-BN | Farve på kabinet : Grå og Hvid (brug), T° af lys : 4000°K (brug)       |  |

| Reference  | Attributes                                                         |                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-GN-BC | Farve på kabinet : Grå og Sort (brug), T° af lys : 2700°K (bruge)  |    |
| K921-GN-BF | Farve på kabinet : Grå og Sort (brug), T° af lys : 6000K (bruge)   |    |
| K921-GN-BN | Farve på kabinet : Grå og Sort (brug), T° af lys : 4000°K (brug)   |    |
| K921-NB-BC | Farve på kabinet : Sort og Hvid (brug), T° af lys : 2700°K (bruge) |   |
| K921-NB-BF | Farve på kabinet : Sort og Hvid (brug), T° af lys : 6000K (bruge)  |  |
| K921-NB-BN | Farve på kabinet : Sort og Hvid (brug), T° af lys : 4000°K (brug)  |  |