

Downlight LED cirkulær indbygget 25W - Professionel brug - Ø190 mm

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6500K (brug)
Åbningsvinkel (°)	100
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	F
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Ø230x35
Skære dimensioner (mm)	Ø187
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	114
Effektniveau (cosφ)	0,98
Form	Cirkulær, Ultrafin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Aluminium
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	25

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	230V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1264BC

T° af lys : 3000°K (brug)



B1264BF

T° af lys : 6500K (brug)



B1264BN

T° af lys : 4000°K (brug)

