

Indbygget cirkulær LED-downlight 6W - Skæring Ø 110 mm - 5 års garanti

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6500K (brug)
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Ø116x15
Skære dimensioner (mm)	Ø110
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	75
Effektniveau (cosφ)	0,5
Form	Cirkulær, Ultrafin
Brugsfrekvens	normal
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	450
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	230V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° af lys : 3000°K (brug)



B1070-BF

T° af lys : 6500K (brug)



B1070-BN

T° af lys : 4000°K (brug)

