

Downlight LED Mini 3W - Chip OSRAM - Lav UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Product data

Farve på kabinet	Hvid (bruge), Sort (bruge)
T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6500K (brug)
Åbningsvinkel (°)	30
Certifikater	CE, ROHS
CRI	90-95
Mål (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Skære dimensioner (mm)	Ø35
Driver translates to Danish as Chauffør.	Lifud
Form	Cirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiale	Aluminium
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	Chip OSRAM
Tonalitet	Varm hvid

UGR	UGR18
Udendørs brug	Nej

Product variants

Reference	Attributes	
B1251-B-270	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	—
B1251-B-4000	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	—
B1251-B-6000	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 6500K (brug)	—
B1251-N-270	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	—
B1251-N-4000	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	—
B1251-N-6000	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 6500K (brug)	—