

Lysstribe 24V DC - 18W/m - Enfarvet - 10mm - IP20 - Rulle 5 meter - 120ch/m

Product data

T° af lys 1800°K (brug), 2400°K (brug), 2700°K (bruge), 3000°K (brug), 4000°K (brug), 5000°K (brug), 6000K (br
Amber (bi

Lim	3M
Bredde af banen (mm)	10
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtiness	A+ (2021)
Mål (mm) LxIxh	5000x10
Dimbar	Ja
Skæredistance (mm)	50
Effizienz (Lm/w)	110
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
N° Chips/metro	120
Effekt/m (W/m)	18
Nominel spænding (V)	24V DC
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid, Meget varm hvid, Hvid ekstra varm plus

Udendørs brug

Nej

Levetid (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

T° af lys : 1800°K (brug)



B1552-240

T° af lys : 2400°K (brug)



B1552-270

T° af lys : 2700°K (bruge)



B1552-5K

T° af lys : 5000°K (brug)



B1552-AMB

T° af lys : Amber (bruge)

Reference	Attributes	
B1552BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B1552BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
B1552BN	T° af lys : 4000°K (brug)	