

Lysrør LED T8 150 cm 24W høj effektivitet 140 LM/W

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	330
Patronhylster	G13
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	D
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Ø26x1500
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern
Effizienz (Lm/w)	140
Effektniveau (cosφ)	0,95
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Plastik
Materiale diffusor	Kristal
Orienterbar	Nej
Sensor	Nej

Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Rørtype	T8
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	Nej
Udendørs brug	Ja, med tætsluttende lamper
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4011-5-150BC	T° af lys : 3000°K (brug)
B4011-5-150BF	T° af lys : 6000K (bruge)
B4011-5-150BN	T° af lys : 4000°K (brug)

