

# Pack x 25 - T8 LED tube - 120cm - 18W - 140lm/W

## Product data

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| T° af lys                                | 4000°K (brug), 6500K (brug)     |
| Åbningsvinkel (°)                        | 120                             |
| Patronhylster                            | G13                             |
| Certifikater                             | CE, ROHS                        |
| Klasse energieffektivitets               | E                               |
| CRI                                      | 80-85                           |
| Mål (mm) LxIxh                           | Ø26x1200                        |
| Dimbar                                   | Nej                             |
| Driver translates to Danish as Chauffør. | Intern                          |
| Effektniveau (cosφ)                      | 0,5                             |
| Frekvens (Hz)                            | 50 - 60                         |
| Brugsfrekvens                            | Intensiv                        |
| Garanti                                  | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år |
| IP                                       | IP20                            |
| Kelvin (K)                               | 4000, 6500                      |
| Lumen (Lm)                               | 2600                            |
| Materiale                                | ABS                             |
| Orienterbar                              | Nej                             |
| Effekt (W)                               | 18                              |
| Sensor                                   | Nej                             |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Nominal spænding (V) | 220 - 240 V vekselstrøm     |
| LED-type             | SMD 2835                    |
| Rørtype              | T8                          |
| Tonalitet            | Kold hvid, Neutral hvid     |
| Anbefalet brug       | Handel, Industri, Parkering |
| Levetid (h)          | 25000                       |

## Product variants

| Reference  | Attributes                |
|------------|---------------------------|
| K4013-25BF | T° af lys : 6500K (brug)  |
| K4013-25BN | T° af lys : 4000°K (brug) |