

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Høj	35mm
Bredde	148mm
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	F
CRI	80-85
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern
Effizienz (Lm/w)	86
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Projektor række	Serie "Slim", Pakker
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	230mm
Lumen (Lm)	4569, 4584
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Kristal

Montering	Overflade
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	50
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	230
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid
UGR	Nej
Udendørs brug	Ja
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° af lys : 3000°K (brug)
K1883-2-BF	T° af lys : 6000K (bruge)
K1883-2-BN	T° af lys : 4000°K (brug)